



仕様	
外形寸法	W:161 x D:162 x H:138[mm]
重量	2.0kg以下
導波管 (フランジ) 規格	WRI-22準拠 (FUDR22準拠)
同軸 (フランジ) 規格	WX-20D準拠 (BFX-20D-R準拠)
材料 (導波管)	アルミニウム合金
材料 (同軸)	銅
使用条件	周囲温度0~40°C、湿度35~85%
周波数範囲	2.45GHz±50MHz
通過耐電力	2000W以下 (整合負荷時)
入力VSWR	1.2以下
挿入損失	0.2dB以下

改定 CHANGE	A
	B1 (5.b) 元ナベネジの個 2017/10/24 水沼/中塚
改定 CHANGE	B
	C1 (3.a) 内部構造変更 C2 (2.d) 寸法変更 元73.2±5 C3 (1.d) 寸法変更 元110±5 C4 (8.c) 仕様表追加 C5 (4.b) 表記変更 元BRU-2 2025/01/29 山本/中塚
改定 CHANGE	C

第三角法 DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:2	作成日付 DATE 2015/05/09	TR-20D-J	
株式会社ニッソ NISSIN			OUTLINE	
検認 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	REV 1
阪上	中塚	周	水沼	C 1
BH33674				1