

2450MHzマイクロ波用 手動整合器

Manual Tuner **SMTJ-30**

3kW対応の3スタブチューナー



SMTJ-30

MADE IN JAPAN

通過電力3kWまで対応の3スタブ式 手動整合器

軽量・コンパクトな設計

手動整合器 SMTJ-30 基本仕様

一般仕様	
外形寸法	W:161 × D:200 × H:180 [mm] （突起物含まず）
質量	1.8 kg 以下
導波管規格	WRI-22 (WRJ-2)
接続フランジ規格	FUDR-22 (BRJ-2)
冷却方式	自然空冷
使用条件	周囲温度 0～40℃ 湿度 35～85% 結露無きこと・常圧のこと
整合仕様	
整合方式	3スタブ方式
周波数範囲	2450MHz±50MHz
許容通過電力	3kW CW (MAX)
整合負荷範囲	VSWR:10以下 (入射電力1.7kW以下の場合) VSWR:5以下 (入射電力3.0kW以下の場合)
入出力VSWR	1.2以下 (スタブ未挿入時)

◇ 製品改良のため、仕様は予告無く変更する場合があります。

株式会社ニッシン



本社・工場 〒665-0047 兵庫県宝塚市亀井町 10-7
TEL: 0797-72-1219 FAX: 0797-72-7374

横浜営業所 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル9階
TEL: 045-640-6121 FAX: 045-201-9517

横浜R&Dセンター 〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2
ジャーマンインダストリーパーク 462号室
TEL: 045-932-2061 FAX: 045-931-1057