

2450MHzマイクロ波用 手動整合器

Manual Tuner **SMTJ-15**

1.5kW対応の3スタブチューナー



MADE IN JAPAN

通過電力1.5kWまで対応する
3スタブ式 手動整合器です。

軽量・コンパクトな設計。

手動整合器 SMTJ-15 基本仕様

一般仕様	
外形寸法	W:161 × D:200 × H:227 [mm] (突起物含まず)
重量	2.2 kg 以下
導波管規格	WRJ-2
接続フランジ規格	BRJ-2
冷却方式	自然空冷
使用条件	周囲温度 0~40℃ 湿度 35~85% 結露無きこと・常圧のこと
整合仕様	
整合方式	3スタブ方式
周波数範囲	2455MHz±20MHz
許容通過電力	1500W CW (MAX)
整合負荷範囲	VSWR:10以下
入出力VSWR	1.2以下(スタブ未挿入時)

◇ 製品改良のため、仕様は予告無く変更する場合があります。

株式会社ニッシン

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



本社・工場 〒665-0047 兵庫県宝塚市亀井町 10-7
TEL: 0797-72-1903 FAX: 0797-73-6237

横浜営業所 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル9階
TEL: 045-640-6121 FAX: 045-201-9517

横浜R&Dセンター 〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2
ジャーマンインダストリーパーク 462号室
TEL: 045-932-2061 FAX: 045-931-1057