



品番表		
品番	形名	備考
1	MT-20	温度センサなし
2	MT-20S	温度センサ付き

一般仕様 (全ての品番に適用)	
チューニング方式	EHスタブ方式
適合フランジ	JIS BRJ-2準拠
適合導波管	JIS WRJ-2準拠
対象周波数帯	2450±30MHz
許容通過電力	6000W
整合範囲	VSWR 1.0以下 (入力電力3000W以下) VSWR 5以下 (入力電力6000W以下)
塗装色	無し
付属品	高温注意ラベル 1枚 (BF34113-008) センサ出力適合コネクタ 1個 (品2のみ) センサ出力適合コンタクト 2個 (品2のみ) 電源〜温度センサ接続ケーブル 1本 (品2のみ) 7m (BF35143-G01)

※本品に入出力の区別はありません。

温度センサ部仕様 (品番2に適用)	
出力	接点出力
接点論理	平常時クローズ アラーム時オープン
動作温度	80℃±5℃
出力コネクタ形名	コネクタ : JST製SMR-02V-B コンタクト : JST製SYM-001T-P0.6
適合コネクタ形名	コネクタ : JST製SMP-02V-BC コンタクト : JST製SHF-001T-0.8BS
最大接点定格 (抵抗負荷)	AC50/60Hz 125V 1A DC 56V 0.8A

注意：負荷側全反射状態で使用を避けて下さい。
使用状況により導波管温度が200℃以上に達することがあります。
ご注意下さい。